

TGC-82 (formule Améliorée)*Traitement de Carburant – Stabilisateur, Économiseur et Protecteur***Description**

Le **TGC-82** est un traitement de carburant avancé, spécialement formulé pour la réalité actuelle, où les carburants commerciaux contiennent une proportion croissante d'éthanol. Conçu avant tout pour limiter les effets néfastes de l'éthanol, réduire l'oxydation et prévenir la rouille lors de l'entreposage saisonnier, il protège également, en usage régulier, vos moteurs et les composantes des systèmes d'injection contre l'accumulation d'eau et de dépôts. Le **TGC-82** offre une solution complète pour garder vos systèmes de carburant propres, favoriser une combustion plus efficace et contribuer à une économie d'essence pouvant atteindre 5 % avec certains moteurs.

Caractéristiques et Avantages

La formule éprouvée et sécuritaire du **TGC-82** atténue les effets de l'éthanol en le neutralisant et en facilitant son évacuation. Ses additifs antioxydants protègent vos réservoirs et équipements contre l'oxydation (dégradation) et la corrosion. Une seule solution pour tous vos véhicules et équipements saisonniers, qu'ils soient en fonctionnement ou en entreposage. Le **TGC-82** ne laisse aucun dépôt suite à la combustion et contribue à nettoyer les chambres de combustion.

Type d'applications

Pour tous les moteurs à essence, qu'il s'agisse de véhicules à usage intensif, récréatif ou d'équipements stationnaires.

Mode d'emploi

Une dilution optimale de 600ppm à 1000ppm est conseillée. À titre d'exemple, voir les taux de traitement recommandés selon la catégorie de véhicule (Tableau A).

Tableau A : Taux de dilution recommandés

Type de Véhicule	Capacité du Réservoir	Quantité TGC-82 (Usage Régulier)	Quantité TGC-82 (Entreposage)
Génératrice, Tondeuse	4L	2-3 mL	4-5 mL
Moto	15L	9-10 mL	15 mL
Motoneige	35L	20-22mL	35 mL
Voiture compacte	50L	30-34 mL	50 mL
VUS	70L	42-45 mL	70-74 mL
Camionnette (Grand Format)	120L	70-80 mL	120-130 mL
Bateau	150L	90-95 mL	140-150 mL

Propriétés	Méthode	Résultats
Apparence		Légèrement ambré
Masse volumique	ASTM D4052	0.90 g/mL
Point d'éclair	ASTM D93	72 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	< -65 °C
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	2.1 cSt