

TNI-88

Nettoyant d'injecteurs pour véhicules à essence

Description

Le nettoyant d'injecteurs TNI-88 est LE traitement le plus performant et le plus efficace pour le système d'alimentation de votre véhicule. Il redonne la performance et la puissance d'origine à votre moteur.

Caractéristiques et bénéfices

Le TNI-88 possède une formulation unique à action multiple issue d'une toute nouvelle technologie. Il agit de façon synergique comme détergent performant et améliorant de fluidité.

Ainsi, le TNI-88 assure un nettoyage complet de la ligne d'essence, des soupapes, des valves, des injecteurs (ou du carburateur) tout en prévenant la formation de dépôt dans la chambre de combustion et sur les soupapes d'admission.

LE TNI-88 AGIT LÀ OÙ LA COMPÉTITION S'ARRÊTE!

La plupart des nettoyeurs d'injecteurs utilisent un pouvoir nettoyant trop puissant ce qui peut occasionner le collement des valves par temps froid et une augmentation des besoins en octane. Ces mêmes nettoyeurs contiennent souvent de l'alcool, un ingrédient actif qui provoque des effets négatifs et empêche l'élimination de l'eau.

Le TNI-88 NE CONTIENT PAS D'ALCOOL

Il ne présente donc aucun effet négatif relié à cet ingrédient et ceci lui permet également d'offrir une excellente protection contre la corrosion et l'humidité. Le TNI-88 possède une formule équilibrée qui procure un rendement optimal du système d'alimentation.

Des essais routiers et des tests sur dynamomètre ont démontré que le TNI-88:

- Améliore l'économie d'essence jusqu'à 4%
- Augmente les performances et accélérations de votre moteur en lui redonnant la puissance perdue
- Réduit les émissions de fumée jusqu'à 20%
- Réduit les dépôts sur les soupapes d'admission jusqu'à 80%
- Prévient le gel de la ligne d'essence
- Protège contre le collement des valves par temps froid

UN USAGE RÉGULIER DU TNI-88 AIDERA VOTRE MOTEUR À RETROUVER SA PUISSANCE D'ORIGINE ET VOUS PERMETTRA DE RESPECTER LES NOUVELLES NORMES GOUVERNEMENTALES SUR LES ÉMISSIONS DE FUMÉE.

Types d'applications

Utilisez le TNI-88 dans tout véhicule possédant des injecteurs ou un carburateur.

Mode d'emploi

Ajoutez le TNI-88 avec un plein d'essence tous les 3000 km à 5000 km.

Pour un résultat optimal, il est recommandé de remplacer de filtre à essence périodiquement.

Une bouteille de 250 ml traite 50 litres d'essence.

UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT

Le TNI-88 peut être versé directement dans la prise d'air d'un système d'injection très encrassé, sous réserve de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les risques d'explosion et d'incendie. Peut aussi être utilisé en bain après démontage des circuits et injecteurs.

Mise en garde

Ne pas utiliser le TNI-88 dans le carburant diesel.

Formats disponibles

250ml, 4L, 20L, 55L, 205L

Numéro(s) du produit(s)

#392

Caractéristiques	Test astm	Valeurs typiques
Point d'éclair	D56 (Tag Closed Cup)	52°C
Point de fluidité	D97	<-50°C
Masse volumique à 15°C	D4052	0,7657 g/cm ³
Viscosité à 40°C	D445	1.6 cSt

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES EN VISITANT RÉGULIÈREMENT LA PAGE DU PRODUIT SUR NOTRE SITE WEB POUR ACCÉDER À LA DERNIÈRE VERSION DE CETTE FICHE TECHNIQUE.

©Prolab-août2023